MP6200

影像式二维扫描平台

- ◆ 核心技术
- ◆ 1.2 米抗跌落
- ◆IP52 防尘等级
- ◆ 键切换识读模式

应用场景：

商超/便利店收银台、电子验票窗口、020 应用场景等。

MP6200

影像式二维扫描平台

扫描性能	图像传感器		像素为 640*480 的 CMOS 传感器
	照明		白光 LED
	识读码制	2D	(PDF417)、(Micro PDF417)、(QR Code)、(Micro QR)、(Data Matrix)、(Aztec)、
		1D	(Codabar)、(Code 39)、(Code 32)、(Industrial 2 of 5)、(Interleaved 2 of 5)、GS1-128、(Matrix 2 of 5)、(Code 93)、(Code 11)、(Code 128)、(UPC-A)、(UPC-E)、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、(GS1 DataBar(RSS14) GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded
	识读精度*		≥5mil
	运动容差		2 米/S
	典型识读景深*	EAN-13 (13mil)	10mm~220mm（条码大小：31mm*7mm）
		Code39 (5mil)	10mm~70mm（条码大小：11mm*6mm）
		Data Matrix (10mil)	0mm~60mm（条码大小：5mm*5mm）
		QR Code (15mil)	0mm~110mm（条码大小：10mm*10mm）
	符号反差*		≥20%
	条码灵敏度**		倾斜±50°，偏转±450°，旋转 360°
	视场角度		，水平 51°，垂直 32°
机械/电气参数	通讯接口		USB、USB-CDC、RS232
	外观尺寸(mm)		90(W)×78(D)×51(H)(最大值)
	重量		450G
	提升方式		蜂鸣器，LED 指示灯
	工作电压		5VDC
	额定功耗		1950mW(典型值)
	电流@5 VDC	工作	390mA(RMS 典型值)，410mA(RMS 最大值)
		待机	130mA
环境参数	工作温度		0℃~+60℃
	储存温度		-40℃~+70℃
	工作湿度		5%~95%（无凝结）
	环境光照		0~100,000LUX

*测试条件：环境温度=23℃；环境照度=300 LUX 白炽灯；纸质码使用本公司制定的测试样码

**测试条件：测试距离=（最小景深+最大景深）/2； 环境温度=23℃；环境照度=300 LUX 白炽灯

规格如有更改，恕不另行通知

版 次：2021/8/17 V1.0.1 版