



W910

激光手持无线扫描枪

◆ 核心技术

◆ 高度集成

应用场景（作为设备配件）：

手持式条码扫描器可识读各类一维条码，支持 USB 接口，结实耐用，具有良好性价比，非常适合在超市、仓储

W910

激光手持无线扫描枪

光源	激光			
识读码制	1D	EAN-8、EAN-13、 EAN-13 2 add-on、EAN-13 5 add-on、ISSN、 ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 11、Code 32、Code 39、 Code93、Code 128、Codabar、MSI、 interleaved 2 of 5、China Post、Industrial 2 of 5、 Matrix 2 of 5		
识读精度*	≥5mil			
典型识读景深*	EAN-13 (13mil)	30mm~310mm (条码大小: 31mm*15mm)		
	Code39 (5mil)	70mm~100mm (条码大小: 11mm*6mm)		
符号反差*	≥20%			
条码灵敏度**	倾斜±60°, 偏转±60°			
扫描速度	100 次/s			
机械/电 气参数	通讯接口	USB、RS232		
	外观尺寸(mm)	72 (W)×167(D)×95(H)(最大值)		
	重量	130g (不包含线缆)		
	提升方式	蜂鸣器		
	工作电压	5 VDC±5%		
环境参数	工作温度	0°C~+60°C		
	储存温度	-40°C~+70°C		
	相对湿度	5%~95% (无凝结)		
	静电防护	±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)		
	防护等级	IP52		
无线性能	传输距离 (空旷区域) ≥60	通讯模式	实时模式/仓储模式	
	储存容量	512k	电池容量	1200ma
	电池充电时间	4.5-5.5 小时 (2A)	连续工作时间	≥8 小时
	无线标准	2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 频段		
选配配件 列表	数据线 USB	USB 数据线		

*测试条件: 环境温度=23°C; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 纸质码使用本公司制定的测试样码

**测试条件: 测试距离= (最小景深+最大景深) /2; 环境温度=23°C; 环境照度=300 LUX 白炽灯

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2021/8/17 V1.0.1 版